롤프린터 호환가능 모델

모델명 : EPSON TM-T88IV(S)


속도 : 9600~38400 지원 (통신케이블은 제품 구매시 RS-232C 스텐다드 케이블 사용)

기타 : 프리터 문의나 필요사항있을시 HC테크 유호청이사 T. 010-5762-6090 (판매 및 AS)
서울시 구로구 구로5동 104-10 동남오피스텔 303호




프린터 사양			TM-T88IV
일반 사양	인쇄방법		Thermal Line Printing
	인쇄폰트	폰트	Font A:9×17 / Font B:12×24 / 한글:24×24
		컬럼용량	56 / 42 / 21 Columns
		문자크기	Font A:1.41×3.39 / Font B:0.99×2.40 / 한글:3.39×3.39 (W×H mm)
			95 Alphanumeric, 37 International, 128×11 Graphic (including user-defined page)
		문자세트	Traditional / Simple Chinese, Thai, Japanese, Korean
	바코드		UPC-A/E, CODE 39/93/128, EAN8/13, ITF, CODABAR
			2D Symbols: PDF417, QR-CODE
프린터	인터페이스		RS-232C, Bi-directional Parallel, USB
			Dealer Option:RS-485, 10/100Base-T, Wireless
			Receive:45bytes or 4KB, User-defined Buffer:12KB, Macro:2KB,
	데이터 버퍼		NV graphics:256KB, NV user:1KB, Page mode area:106K
	인쇄속도		Max. 200mm/sec.(7.9"/sec.)
	용지크기		79.5±0.5(W)×83mm diameter (3.3"±0.02"×3.27")
	용지두께		55 ~ 80㎛
	전원		24 VDC±7%
	소모전력		Approx. 1.8A (평균)
	D.K.D. 기능		2 drivers
	신뢰도	MTBF	360,000 hours
		MCBF	52,000,000 lines
		Autocutter	1.5 million cuts
	제품크기		145×195×148mm(W×D×H) [5.71×7.68×5.83"]
	제품무게		1.8kg [3.96 lb]
	색상		ECW, EDG
	옵션		Power suppy cover, PS-180 adapter, Wall-hanging bracket, Paper roll spacer
제어판	EMC기준		KN22 KN24
	안전기준		UL1950/CSA C22.2 No.950

1. EasyBuilder8000 프린터 셋팅



2. 펑션키 설정사항

인쇄를 진행할 버튼(펑션키) 만들어야 출력 가능하십니다.



기타 호환 롤프린터

모델명 : EPSON TM-L90